

# SANTIZZANTE AL FENOSSIETANOLO

DT 193

DT 193 FENOXY

Sanitizzante al fenossietanolo

SANIFICA MANUFATTI, ATTREZZATURE E SUPERFICI

Sanificante e battericida a largo spettro d'azione a base di fenossietanolo con le seguenti caratteristiche

C/I C = Controllato I = Informativo

| C/I | Descrizione analisi                     | Valore                    | Tolleranza<br>+ / -                           | UM   | Metodo   |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|
| I   | DESCRIZIONE                             | 2-Fenossietanolo          | C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub> |      |          |
| C   | ASPETTO                                 | Liquido limpido incolore. |                                               |      |          |
| C   | TITOLO                                  | 99,0                      | MINIMO                                        | %    |          |
| C   | DENSITA' a 20°C                         | 1,1055                    | 0,0025                                        |      |          |
| C   | INDICE DI RIFRAZIONE (20°C)             | 1,538                     | 0,001                                         | °    |          |
| C   | CONTENUTO IN FENOLO                     | 10                        | MASSIMO                                       | ppm  |          |
| I   | TEMP. DI EBOLLIZIONE                    | 245                       | TIPICO                                        | °C   |          |
| I   | PUNTO DI INFIAMMABILITA'                | 121                       | TIPICO                                        | °C   | ISO 2719 |
| I   | VISCOSITA' A 20°C                       | 30                        | TIPICO                                        | mPa. |          |
| I   | SOLUBILITA' IN H <sub>2</sub> O, A 20°C | 24                        | TIPICO                                        | g/l  |          |
| I   | PH, 10 GR/L IN ACQUA                    | 6                         | TIPICO                                        |      |          |
| I   | TENSIONE DI VAPORE                      | < 0,1                     | TIPICO                                        | hPa  |          |

**MODALITA' D'USO:** Utilizzare il prodotto in concentrazioni variabili in funzione delle specifiche esigenze.  
Al termine dell'operazione far seguire un abbondante risciacquo.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)  
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



*Prodotto ad uso professionale*