



Chemical and Pharmaceutical
OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

OLIO IDRAULICO ISO 46

LB 007C

LB 007C **LATHE 46**

Olio idraulico ISO 46

AD ELEVATO INDICE DI VISCOSITÀ

Olio idraulico ad elevato H.I.V. (indice di viscosità) che consente l'uso per macchine che operano con **viscosità cinematica a 46 cst.**



Contiene una **speciale miscela** di additivi antiusura, antiossidante, antiruggine, antischiuma che ne garantisce una durata superiore.

Elimina rapidamente l'aria inglobata mantenendo costante il carico della pressione.

La sua additivazione **previene la formazione** della ruggine.

Riduce la perdita delle guarnizioni con conseguente minor consumo d'olio



Impianti oleodinamici in genere, presse idrauliche, pompe oleodinamiche, Impianti oleodinamici di betoniere, mescolatori, sollevatori idraulici di camion ed automezzi da cantiere, passerelle telescopiche, precompressori, sollevatori in genere.



MODALITA' D'USO: MODALITA' D'USO: Versare nella apposita vaschetta contenitrice fino al livello richiesto.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale