GRASSO AL TEFLON

LB 032

LB 032 **PTFE GREASE** Grasso al teflon

GRASSO SPECIALE PER ALTE TEMPERATURE PER AMBIENTE MARINO E SETTORE AGRICOLO

Grasso a base di Li-complesso addizionato con politetrafluoroetilene con ottime proprietà antiusura ed alta resistenza ai carichi, all'acqua ed al vapore. Dotato di eccellente stabilità meccanica, resistenza alla ossidazione, all'invecchiamento ed alla azione dilavante dell'acqua. Il PTFE si ancora saldamente alle superfici riempiendone le cavità microscopiche e formando uno strato lubrificante attivo anche quando le sollecitazioni meccaniche o termiche hanno eliminato la parte grassa. Utilizzabile a temperature da -30°C a +260 °C, presenta un punto di goccia maggiore di 230°C.

Adatto per l'impiego su cuscinetti volventi e radenti altamente caricati e lenti, cuscinetti operanti su macchine di colata (rulli, cesoie, torrette girasilviere), piani di raffreddamento e forni di riscaldo in industrie siderurgiche. Adatto anche per argani, gru, verricelli, attrezzature portuali, macchine movimento terra ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	pomatoso
Colore	nocciola
Penetrazione	265 -290
Viscosità olio base	iso 220
Additivazione	P.T.F.E e sostanze E.P
Temp. di esercizio	-30+200°C
Punto goccia	260°C circa

MODALITA' D'USO: Applicare tal quale sulle parti da lubrificare.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

ECO FRIENDLY