

GRASSO AI SAPONI DI CALCIO

LB 042

LB 042 **CALCIO GREASE**

Grasso ai saponi di calcio

ECCELLENTE ADESIONE

Grasso parzialmente sintetico a base di saponi di calcio della classe NLGI 2.

Grazie alla sua viscosità elevata, ha un **eccellente capacità di adesione**.

Il **prodotto possiede additivi EP** e offre protezione fuori dal comune contro la corrosione ed il logorio dei materiali.

Grazie alla sua **alta stabilità termica e meccanica** lo si può impiegare in cuscinetti a rotolamento nel campo di temperature da **-30°C a 110°C**.

Indicato per per la lubrificazione di perni, cuscinetti piani, guide e snodi anche esposti all'azione dell'umidità.



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Pastoso	
Colore	Verde fosforescente	
Temperatura di utilizzo	-30 a 110	
Viscosità dell'olio base 40°C	ca. 1000 mm ² /s	DIN 51 562
Addensante	sapone di calcio	
Punto di goccia	140° C	DIN ISO 2176
Resistenza all'acqua	Livello di stima 0	DIN 51 807/T1
Penetrazione 0,1 mm:	60 colpi 270	DIN ISO 2137
	60000 colpi 300	
Pressione di scorrimento	hPa 700 a -30°C	DIN 51 805
Prova 4 sfere carico di saldatura	N 2200	DIN 51 350/T4
Protezione contro la corrosione (test EMCOR)	0/0	DIN 51 802

MODALITA' D'USO: Distribuire in modo uniforme direttamente sulle parti da lubrificare

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale