GRASSO SEMISINTETICO ALTERNATIVO

LB 043

LB 043 **SPECIAL GREASE** Grasso semisintetico alternativo

ECCELLENTE ADESIONE DOVE GRAFITE E BISOLFURO NON SONO GRADITI

Grasso filante, dall'aspetto liscio, brillante, eccezionalmente adesivo. Grazie all'impiego di particolari **materie prime di natura sintetica** è stato possibile conferire al prodotto un altissimo grado di idrorepellenza.
L'**eccezionale adesività** evita l'asportazione meccanica dagli organi lubrificati quando operano in presenza di abbondanza d'acqua.
Le sue qualità consentono di risolvere molti problemi, soprattutto quando **non è gradito l'impiego di prodotti** contenenti grafite e bisolfuro di molibdeno.

Indicato per la lubrificazione di scivoli, perni, snodi, funi di macchinari impiegati nell'industria estrattiva e comunque per tutti gli impieghi dove ci sia notevole presenza d'acqua.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Consistenza NLGI	2
Colore	blu
Aspetto	filante adesivo
Natura del sapone	Litio
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi	265-295 mm/10
Punto di goccia ASTM D 566	185°C
Prova macchina 3 sfere RIV (5 h a 600 giri/min) perdita di consistenza	< 10%
Corrosione su rame (IP 112 b 5)	negativa
Well Bearing Test (ASTM D 1263) perdita in peso	max. 3 gr.
Resistenza al dilavamento (ASTM D 1264) perdita in peso	< 1 gr.

MODALITA' D'USO: Distribuire in modo uniforme direttamente sulle parti da lubrificare

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

ECO FRIENDLY