



LUBRIFICANTE "ESTREME PRESSIONI" H1

LB 044
LB 044 LUBRI H1 EP

Lubrificante "estreme pressioni" H1



PER RIDUTTORI E INGRANAGGI NEL SETTORE ALIMENTARE

Composizione **H1** conforme alla legislazione U.S. **FDA21 CFR 178.3570** relativa al **contatto alimentare fortuito**.

Lubrificante con proprietà "estreme pressioni" con caratteristiche di antiusura, antiruggine e antiossidanti.

Prolunga la vita del materiale lubrificato e nello stesso tempo riduce i problemi di contaminazione, come **prescritto dal sistema HACCP** (Hazard Analysis Critical Control Point).



BENEFICI: **Resistenza ai carichi più elevati** (stadio FZG 12), protezione antiusura, protezione antiruggine ed antiossidanti, ottima demulsività. Realizzato per la corretta lubrificazione nell'industria agro-alimentare di **ingranaggi e di cuscinetti** soggetti a forti carichi.

APPLICAZIONI: Riduttori ad ingranaggi a denti conici ed elicoidali, cuscinetti piani molto carichi, gruppi a ruota elicoidale ed ingranaggi carichi, aggraffatrici di barattoli metallici, ingranaggi in carter.



CARATTERISTICHE

Viscosità ISO VG	220
Indice viscosità	100
Punto di scorrimento (°C) ISO 3016	-10

MODALITA' D'USO: Versare nella scatola degli ingranaggi fino al livello.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001


Prodotto ad uso professionale