



LUBRIFICANTE IDRAULICO H1

LB 045

LB 045 HYDRA H1

Lubrificante idraulico H1

PER SETTORE ALIMENTARE CON CONTATTO OCCASIONALE CON ALIMENTI (H1)



Olio per **comandi oleodinamici**, contiene una speciale miscela di additivi antiusura, antiossidante, antiruggine, antischiuma che ne garantisce una durata superiore.

Riduce la **perdita delle guarnizioni** con conseguente minor consumo d'olio. Prolunga la vita del materiale lubrificato e nello stesso tempo **riduce i problemi di contaminazione**, come prescritto dal **sistema HACCP** (Hazard Analysis Critical Control Point).

Garantisce facili partenze degli impianti idraulici anche a freddo. Elimina rapidamente l'aria inglobata mantenendo costante il carico della pressione. La sua additivazione previene la formazione della ruggine.

La sua composizione è **conforme** alla legislazione **U.S. FDA 21 CFR 178.3570** relativa al **contatto alimentare fortuito**.

BENEFICI: Resistenza ai carichi più elevati (stadio FZG 12), protezione antiusura, protezione antiruggine ed antiossidanti, ottima demulsività



MODALITA' D'USO: Inserire nell'apposito serbatoio fino al livello richiesto

CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Viscosità ISO VG | 46 |
| Aspetto | liquido chiaro limpido |
| Indice viscosità | 100 |
| Punto di scorrimento (°C) ISO 3016 | 10 |

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale