LUBROREFRIGERANTE SEMISINTETICO PER VETRERIE

LBR19A

LBR19A **SEMI VTR** Lubrorefrigerante semisintetico per vetrerie

IDONEO PER LAVORAZIONI GRAVOSE

Fluido semisintetico specifico **per la lavorazione del vetro.**

Indicato per operazioni di **foratura, bisellatura, fresatura** ed incisione del vetro.

Utilizzabile sia **su vetro semplice che stratificato** con interposizione di policarbonato o polistirene.

A **forte potere detergente**, rimuove lo sfrido del vetro.

Dotato di notevole capacità termica, **raffredda la temperatura** del vetro e degli strumenti.

Idoneo per **operazioni gravose** di asportazione del vetro.

Indicato per vetrerie a aziende di lavorazione vetro.

MODALITA' D'USO: Emulsionare il prodotto in acqua in percentuale variabile da 0,5 a 1,5% secondo necessità e durezza dell'acqua. Fattore di correzione rifrattometrica: 1,25
AVVERTENZE: Gli sbalzi di temperatura condizionano la stabilità del prodotto; conservare in luogo fresco e consumare entro 6 mesi.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

ECO FRIENDLY