

EMULSIONABILE EP UNIVERSALE

LBR 040

LBR 040 **OPTIMUM**

Emulsionabile EP universale

TRIPLA AZIONE
REFRIGERANTE LUBRIFICANTE BAGNANTE



Lubrorefrigerante **emulsionabile** ad emulsione lattiginosa.

Riduce il calore evitando surriscaldamenti ottenendo nel contempo finiture più levigate.

Facile miscelazione, stabile in acque di qualsiasi durezza è protetto da attacchi batterici e micotici grazie alla presenza di **oxazolin**.

Efficace **su metalli difficili da lavorare** che impastano facilmente gli utensili come **Inconel o Titanio**, duri e abrasivi come acciaio inossidabile, bronzo, manganese, bronzo al silicio, alluminio.

Non ha effetti collaterali su leghe.

Ottimo per la lavorazione di metalli in officine meccaniche su: centri a controllo numerico, torni, frese, brocciatrici, maschiatrici etc



Aspetto	liquido ambrato
Densità	0,925 g/ml
pH emulsione 4%	8,8
Schiumosità al 4%	40 ml in 5 sec
Test corrosione	supera al 2%
Letture oleometro 4%	4,3
Fattore rifrattometrico	1,00

MODALITA' D'USO: Emulsionare l'olio in acqua in percentuale variabile tra il 1% ed il 5%. Per un corretto impiego svuotare e pulire la vasca contenente la vecchia emulsione, avendo cura di rimuovere presenze o resti di film micotici. Velocità di lavorazione e tipo di metallo determinano la percentuale di utilizzo.

AVVERTENZE: Gli sbalzi di temperatura condizionano la stabilità del prodotto; conservare in luogo fresco e consumare entro 6 mesi.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale

