



Chemical and Pharmaceutical
OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

LUBRIFICANTE SECCO AL BISOLFURO

SP 054

SP 054 **BISOLF**

Lubrificante secco al bisolfuro

NON NOCIVO PER LA SALUTE DEGLI OPERATORI



Prodotto in comoda **confezione spray**.

Lascia un **film lubrificante resistente** ad alte temperature e pressioni.

Garantisce un'**elevata lubrificazione** evitando i problemi di usura e grippaggio.

Contiene bisolfuro di molibdeno veicolato che ha un coefficiente d'attrito eccezionalmente basso, in **resina acrilica**.

E' indicato per lubrificare ingranaggi sottoposti a notevoli carichi, come antispruzzo per saldatrici, come distaccante per stampi di pressofusione in alluminio e leghe.

Forma una **pellicola asciutta** e di lunga durata. **Non contiene siliceni**.

Aderisce perfettamente a tutti i materiali.

Ottimo distaccante per gomme siliconiche.

Indicato per saldature industriali, pressofusioni, stampaggio gomma

MODALITA' D'USO: Pulire le superfici da trattare. Agitare bene in modo che la pallina giri liberamente per almeno 30 secondi e spruzzare da una distanza di 15 - 20 cm. Evitare la formazione di strati troppo spessi. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e tenere premuta la valvola fino a quando sia ripulita dai residui

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale