

SEQUESTRANTE DI CALCIO E MAGNESIO

TA 014

TA 014 **CHELANTE**

Sequestrante di calcio e magnesio

PREVIENE LE INCROSTAZIONI CALCAREE

Prodotto liquido contenente fosfonati salificati a **pH non acido**.

Utile per **evitare tutti i problemi** derivanti dall'uso di **un'acqua incrostante** e per prolungare la vita di qualsiasi circuito idraulico.

Mantiene **sotto controllo la durezza** dell'acqua, prevenendo la formazione di incrostazioni causate dal calcare.

Prodotto a base di specifici derivati del fosforo sintetici **ad altissimo potere sequestrante**.

Consente di ridurre le incrostazioni in presenza di acque più o meno dure e quando **non sono disponibili impianti di addolcimento** delle acque.

Blocca gli ioni calcio e magnesio responsabili della formazione del calcare.

Utile in tutti i settori industriali che fanno uso di acqua

MODALITA' D'USO: Effettuare la misura della durezza con l'apposito Kit e calcolare di quanti °F è necessario abbassarne il valore. Litri di sequestrante necessario: $0.001 \times 0.33 \times V \times F$, dove V sono i litri di acqua da correggere ed F la differenza (in gradi francesi) fra durezza iniziale e durezza desiderata. Aggiungere il prodotto favorendone la miscelazione.

ATTENZIONE: il pH deve essere maggiore di 5; spurgare ogni tanto per ridurre la carica di sali chelanti accumulati.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale