



# SEQUESTRANTE PER VETTERIE

TA 014A

TA 014A **CHELANTE VTR**    Sequestrante per vetterie

EVITA LE INCROSTAZIONI  
NELLE MACCHINE DI LAVORAZIONE



Specialità **liquida non acida** per la riduzione della durezza. Prodotto specifico per le vetterie, mantiene **sotto controllo la durezza** dell'acqua, prevenendo la formazione di incrostazioni dovute a calcare.

Prodotto a base di **specifici sequestranti** di derivazione fosfonica che cattura gli ioni, calcio e magnesio responsabili della formazione delle incrostazioni.

**Protegge le macchine** per il taglio e la lavorazione del vetro dal pericolo di incrostazioni calcaree, **senza danneggiare** i materiali in lavorazione.

Usato da vetterie e aziende lavorazione vetro.



**MODALITA' D'USO:** Effettuare la misura della durezza con l'apposito Kit e calcolare di quanti °F è necessario abbassarne il valore. Litri di sequestrante necessario:  $0.001 \times 0.33 \times V \times F$ , dove V sono i litri di acqua da correggere ed F la differenza (in gradi francesi) fra durezza iniziale e durezza desiderata. Aggiungere il prodotto favorendone la miscelazione.

**ATTENZIONE:** il pH delle acque da correggere deve essere maggiore di 5.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)  
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



Prodotto ad uso professionale