

DEOSSIGENANTE PER ACQUE DI CIRCUITI

TA 015

TA 015 **DEOXI**

Deossigenante per acque di circuiti

PREVIENE I FENOMENI DI CORROSIONE



Elimina l'ossigeno disciolto nelle acque di caldaia con pressione di esercizio inferiore a 40 atm.

Evita il pericolo conseguente al fenomeno della **cavitazione** che innesca pericolosi fenomeni di erosione.

Agisce sul gas presente **nelle acque di alimentazione**.

Evita i fenomeni di corrosione dei condotti idraulici e prolunga la vita degli impianti.

Agisce **trasformando l'ossigeno** libero presente nell'acqua in ioni solubili e non corrosivi.

Utilizzato da caldaisti e manutentori impianti riscaldamento

MODALITA' D'USO: Aggiungere il seguente quantitativo di prodotto ogni volta che si alimenta il circuito con acqua nuova:

Temp.alim.	Litri x metro cubo
10 °C	1,5
30 °C	1,0
50 °C	0,8

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale