



FLOCCULANTE PER REFLUI OLEOSI

TA 029

TA 029 **FLOC POL**

Flocculante per reflui oleosi

FORMA FANGHI FACILMENTE PALABILI

Specialità in polvere per la chiarificazione delle acque di lavorazione.

Agisce su acque **contenenti residui oleosi e solventi** non idrosolubili, chiarificandola e formando fanghi facilmente palabili.



Prodotto a base di **bentoniti e carboni attivi** che catturano mediante assorbimento le particelle disperse nell'acqua.

Contiene, inoltre, **un principio chiarificante** a base di solidi alluminio che produce fiocchi colloidali che inglobano lo sporco facendolo precipitare sul fondo.

Adatto anche per **acque di burattatura** metalli.

Ideale per gli impianti di lavaggio delle cisterne e dei serbatoi per il trasporto stradale e navale di oli e idrocarburi, per il trattamento di acque reflue di autolavaggi, distributori di carburante ed industrie in genere.

MODALITA' D'USO: Disperdere sotto agitazione fino ad un massimo di 5 Kg. di prodotto per ogni metro cubo di acqua reflua da trattare. Lasciare agire (sempre sotto agitazione) per almeno 15 minuti e successivamente inviare a decantazione o filtrazione.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale