



## CONDIZIONANTE PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO

TA 032

TA 032 **CONDIZIO T**

Condizionante per circuiti di raffreddamento

### PER OPERAZIONI GRAVOSE



Specialità liquida ad **azione combinata** disperdente e igienizzante.

**Protegge dalle incrostazioni** calcaree, dalle corrosioni e dal fouling biologico.

Efficace **fino a durezza massima** pari a 50°F, non è idoneo per circuiti d'acqua potabile.

E' **idoneo per l'uso** con acqua dura, addolcita e distillata.

Uno specifico **additivo a base fosfonica** blocca gli ioni dei metalli alcalino ferrosi, evitando che precipitino sotto forma di calcare.

Indicato per manutentori di circuiti termoidraulici



**MODALITA' D'USO:** Diluire un litro di prodotto in un litro d'acqua, preferibilmente addolcita, e miscelare accuratamente. Seguire i seguenti dosaggi: A) circuiti aperti: dai 5 ai 10 grammi di soluzione per ogni metro cubo di acqua. B) circuiti semiaperti: dai 25 ai 50 grammi di soluzione per ogni metro cubo di acqua. C) circuiti chiusi: da 200 a 500 g/mc per durezza da 15 a 40 °F.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)  
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



*Prodotto ad uso professionale*