

ADDITIVO SCIOLGICALCARE PER CIRCUITI AD ACQUA

TA 038

TA 038 MIXTURE

Additivo scioglicalcare p/circuiti acqua

DISSOLVE LE INCROSTAZIONI
SENZA DOVER FERMARE GLI IMPIANTI



Formulato liquido specifico nella rimozione ordinaria di depositi salini nei circuiti idraulici e raffreddamento.

Elimina i depositi ed fanghi contribuendo a **ripristinare il corretto funzionamento** dell'impianto.

Le caratteristiche disperdenti dei silicati con quelle alcalinizzanti e sgrassanti dei fosfonati di sodio permettono la rimozione delle incrostazioni formate all'interno del circuito mentre l'impianto è in funzione.

La presenza di sostanze disperdenti migliora la sua **efficacia disincrostante**.

L'assenza di sostanze acide corrosive e fosfati permettono un utilizzo anche su impianti di vecchia data.

Indicato per il settore stampaggio plastiche e termoidraulico



MODALITA' D'USO: Preparare una soluzione contenente al max. 50 litri di prodotto per metro cubo d'acqua e farla circolare per 3/4 settimane consecutive. Scaricare ed immettere nuova acqua additivata con un chelante. Se l'impianto fosse notevolmente intasato, si consiglia di scaricare completamente dopo una sola settimana di trattamento, di sciacquare e di ricaricare con una seconda quota di soluzione di prodotto.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale