



FLOCCULANTE PER VERNICI ALL'ACQUA

TA 043

TA 043 FLOC ACQ

Flocculante per vernici all'acqua

SETTORI MECCANICO, FALEGNAMERIE E CONCIERIE

Miscela liquida che **sfrutta la sinergia** tra le proprietà coagulanti delle poliammine con quelle di sali idrosolubili dell'alluminio.

Aggrega le particelle di vernice in fiocchi che precipitano e formano un fango facilmente asportabile.

L'utilizzo è **da abbinare al correttore di pH**, in quanto è di natura acida.

Il pH ottimale di funzionamento è compreso tra 8 e 9.

Forma fiocchi voluminosi particolarmente efficaci per le particelle di vernici all'acqua.

Indicato per attività e reparti di verniciatura di falegnamerie, mobilifici, marmisti, lavorazione metalli ecc.



MODALITA' D'USO: Dosaggio: 0,1 - 0,5% max. La concentrazione può variare in funzione della quantità di over spray presente nella cabina di verniciatura.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale