



ANTISCHIUMA NON SILICONICO

TA 053

TA 053 **DEFOAM NO SIL** Antischiuma non siliconico

FACILMENTE DISPERDIBILE



Particolarmente efficace nel rompere le **schiume persistenti delle vernici all'acqua**.

Esente da qualsiasi tipo di sostanza siliconica.

Risolve il problema dell'**abbattimento delle schiume** più tenaci e persistenti.

Facilmente disperdibile in acqua.

Forma un **sottile velo frangischiuma** sulla superficie del liquido che esercita una **forte azione di rottura** della tensione superficiale anche in presenza di schiume di tipo spumoso.

Indicato per l'uso in cabine di verniciatura e impianti di depurazione.

MODALITA' D'USO: Può essere utilizzato tal quale spruzzato direttamente sullo strato schiumoso, o aggiunto sotto agitazione da 1 a 5 litri di prodotto per metro cubo d'acqua da trattare, facendolo circolare. Ripetere l'applicazione quando l'effetto anti schiumogeno dovesse incominciare a venire meno.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale