



Chemical and Pharmaceutical  
OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

# FLOCCULANTE IN POLVERE ANIONICO

TA 056

TA 056 **FLO FANGHI P** Flocculante in polvere anionico

PER MARMISTI, FRANTUMAZIONI, SCAVI, GALVANICHE



Formulato per la **rapida limpidificazione delle acque** utilizzate nel taglio e nella lucidatura del marmo, nel settore degli scavi e nel lavaggio degli inerti.

Trova anche ottimo impiego nella **chiarificazione delle acque di galvanica**.

Da utilizzare, con consumi molto contenuti, negli appositi **impianti dotati di premiscelazione**.

Agisce mediante **acrilamminidi** di natura anionica.

Lavora molto rapidamente su **acque a pH superiore a 9**, formando fiocchi compatti dall'alta velocità di sedimentazione. Il fango ottenuto risulta **facilmente disidratabile** e non intasa le tele dei filtri pressa.

Dopo il trattamento si ottiene un'**acqua particolarmente limpida**, che può essere riutilizzata nell'impianto. I fanghi non si impaccano e non ostruiscono i filtri-pressa.

Indicato per industrie lavorazione e lucidatura marmo.

**MODALITA' D'USO:** Effettuare la premiscelazione aggiungendo, sotto agitazione, da 0,5 a 2 Kg di prodotto per metro cubo di acqua. Lasciare sciogliere completamente la polvere prima di avviare all'impianto.

**AVVERTENZE:** NON SUPERARE IL DOSAGGIO CONSIGLIATO.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)

Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



*Prodotto ad uso professionale*