

FLOCCULANTE PER IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE

TA 061

TA 061 FLO FANGHI GR

Flocculante per impianti di frantumazione

PER FRANTUMAZIONI E SCAVI

Prodotto **in granuli** specifico per la rapida limpidificazione delle acque utilizzate nel **settore degli scavi e nel lavaggio degli inerti**.

Sfrutta l'azione chiarificante delle poliacrilammidi anioniche.



Formulato che lavora molto rapidamente su acque a **pH superiore a 9**, formando fiocchi compatti dall'**alta velocità di sedimentazione**.

L' **elevata concentrazione** del prodotto consente un dosaggio molto ridotto.

Limita le incrostazioni nel fondo del cono di depurazione, nelle veicolazioni dell'acqua e nelle filtropresse.

Dopo il trattamento si ottiene un'**acqua particolarmente limpida**.

I fanghi non si impaccano e **non ostruiscono i filtri-pressa**.

Indicato per industrie del marmo, cave e lavorazione inerti.

MODALITA' D'USO: Effettuare la premiscelazione aggiungendo, sotto agitazione, fino a 0,6 Kg di prodotto per metro cubo di acqua nell'apposita centralina di dissoluzione. Consentire un tempo di maturazione di 1 ora. Effettuare delle prove preliminari per verificare la perfetta funzionalità.

AVVERTENZE: non superare il dosaggio consigliato

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale