



## FLOCCULANTE COAGULANTE VERNICI

TA 080

TA 080 **I-FLOC 85**

Flocculante coagulante vernici

### AGGREDISCE LE VERNICI E NORMALIZZA IL PH

Specialità liquida **alcalina non schiumogena**, permette la precipitazione delle particelle di vernice, catturate dal velo d'acqua e forma fanghi facilmente palabili.

**Additivo flocculante specifico** per cabine di verniciatura. Il suo uso permette una lunga durata del volume d'acqua in circolo.

Provoca l'innalzamento del pH dell'acqua trattata, **attivando la denaturazione delle particelle** di vernice che si coagula istantaneamente, perdendo aderenza su pareti, tubazioni, interni di pompe

Consente una **rapida chiarificazione delle acque** ed il loro riciclo prolungato nel tempo.

**Coagulante** la vernice perde istantaneamente la propria appiccicosità al contatto con l'acqua.

**Flocculante** la vernice coagulata viene trasformata in fiocchi disidratati e non impaccanti.

**Economico** l'uso costante e corretto del prodotto permette notevoli risparmi sui costi gestionali.

Indicato per attività e reparti di verniciatura di falegnamerie, mobilifici, marmisti, lavorazione metalli ecc.

**MODALITA' D'USO:** Aggiungere da 1 a 10 litri di prodotto per metro cubo d'acqua, secondo la qualità dell'acqua da trattare. Effettuare rabbocchi ogni qual volta il pH scende sotto il 9.

**ATTENZIONE:** evitare contatti con alluminio, rame e rispettive leghe.



Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)  
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



*Prodotto ad uso professionale*