DISINCROSTANTE PASSIVATO PER CIRCUITI

TA 081A

TA 081A **NAU CROST** Disincrostante passivato per circuiti

SCIOGLIE VELOCEMENTE IL CALCARE

Detergente liquido disincrostante a base acida e a bassa schiuma adatto per l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni attraverso tutti i settori.

A **base fosforica e opportuni inibitori di corrosione** che consentono di evitare dopo la rimozione del calcare la corrosione delle parti in ferro, alluminio, rame e ottone, che costituiscono il sistema.

Contiene un **indicatore di viraggio** che consente di vedere quando il prodotto si è esaurito.

Consigliato per scambiatori di calore, flussaggi, caldaie.

Garantisce l'**efficace rimozione** dei depositi inorganici, in particolare carbonato e fosfato di calcio, migliorando l'efficienza operativa.

L'equilibrata formulazione permette l'**utilizzo in manuale** e per tutte le operazioni di "idraulica domestica" e assimilabili.

Indicato per manutentori caldaie, termoidraulici.

MODALITA' D'USO: Usare una soluzione al 5-10%, riempire il circuito e far circolare, assicurandosi che il circuito possa sfiatare. Dopo un'ora fermare la circolazione: se il pH è maggiore di 2 o se la soluzione è passata da rossa a gialla, effettuare un rabbocco di prodotto. Continuare l'operazione fino a che, facendo il controllo, risulta che il pH sia stabilizzato sul valore 1. Al termine, scaricare il tutto ed effettuare un accurato risciacquo dell'impianto.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

ECO FRIENDLY