

FOSFOSGRASSANTE POLIVALENTE EXTRA

TM 082

TM 082 **FOSFO F2**

Fosfosgrassante polivalente extra

PROTEGGE IL METALLO DALLA OSSIDAZIONE



Formulato **concentrato** arricchito con sali fosfatici altamente idrosolubili per operazioni di **preverniciatura** su acciaio, alluminio, zinco, rame e leghe.

Rimuove grasso, unto e residui di lavorazione da superfici metalliche.

Protegge i pezzi trattati dalla aggressione degli agenti atmosferici.

In una **unica operazione** sgrassa ed ottimizza le superfici per la successiva verniciatura.

Contiene selezionati tensioattivi e sali tamponati in grado di **togliere i residui** di lavorazione e di formare un **substrato microporoso** ad amorfo che costituisce una ottima base di **ancoraggio** delle vernici.

Utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni **sia a caldo che a freddo**.

Indicato per verniciature metalli



MODALITA' D'USO: In vasche di fosfosgrassaggio di tunnel di verniciatura usare in concentrazione 1-3% a temperature superiori a 40 °C. Manualmente con idropulitrice o maialino a temperatura ambiente in percentuale di 0,5- 5%.
Fattore di conversione: 0,5

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale