RESINA PROTETTIVA PER PAVIMENTI TRASPARENTE

VR 046

VR 046 **EASYPAV** Resina protettiva per pavimenti trasparente

TRATTAMENTO ANTIPOLVERE E FILMANTE

Protegge dall'usura e dagli agenti esterni le pavimentazioni in cemento. Le speciali resine acriliche di tipo metile butil metacrilato, formano una **pellicola trasparente** o colorata-coprente che rende le superfici impermeabili e antipolvere. **Resiste ad acidi, alcali, oli minerali,** emulsioni oleose e ad alcuni solventi quali nafta, gasolio e kerosene**.**
Satura le porosità del cemento impedendo la penetrazione dello sporco e la fuoriuscita di efflorescenze saline.
Può essere facilmente colorato con l'aggiunta delle apposite paste pigmento.
La formulazione mono-componente rende il prodotto di **semplice manipolazione e stesura**, è però fondamentale che il pavimento sia preparato in modo corretto per avere un risultato ottimale e duraturo.

BIANCO 105
RAL 7 004
RAL 6024
RAL 5012
RAL 1018

MODALITA' D'USO: Il prodotto deve essere applicato almeno 1 mese dopo la fase di pavimentazione e comunque su pavimento asciutto, privo di polvere e pulito accuratamente. Distribuire con pennello o rullo. Applicare una prima mano di prodotto e attendere 8 ore prima di applicare la seconda. Il pavimento è agibile dopo circa 12 ore. Resa da 5 a 10 mq per mano con 1 litro di prodotto a seconda della porosità.
Colorazione opzionale: aggiungere a 26 lt di prodotto la pasta colorante (5 kg)* appositamente predosata e mescolare con mixer/trapano o anche manualmente. Durante l'applicazione si consiglia di mantenere ben mescolato il prodotto.
* per la confezione da 4 lt aggiungere da 500 a 750 g di colore in funzione della intensità di colore desiderata.
AVVERTENZE: non applicare su superfici umide o con presenza di umidità risalente.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001

ECO FRIENDLY