

SVERNICIANTE DECARBONIZZANTE A CALDO

VR 137

VR 137 **SVER HOT**

Sverniciante decarbonizzante a caldo

SGRASSANTE PULITORE BIFASICO



Pulitore per ganci, bilancelle e stampi in acciaio, alluminio e teflonati.

Prodotto liquido a due strati; con una **parte superiore oleosa**, che minimizza le perdite dovute all'evaporazione e **prolunga la durata** del bagno, mentre la **parte inferiore** contiene i **componenti attivi**.

Non contiene acidi, solventi clorurati, alogenati, cromati, fenoli, arseniati, composti aromatici, fosfati, metalli pesanti o silicati.

Agisce sui residui **rammollendoli, sollevandoli** dal supporto senza però staccarli.

Scioglie le vernici liquide disgregandole dal supporto.

Contiene **speciali additivi penetranti** che consentono di agire perfettamente **anche su pezzi particolarmente complessi**, ricchi di interstizi, nicchie e fori difficilmente ripulibili con i **sistemi invasivi tradizionali** come sabbiatura, pallinatura o altro.

Non intacca la maggior parte dei metalli quali alluminio, rame, ottone, leghe ferrose, acciaio dolce, o trattamenti galvanici

In grado di rimuovere gomme vulcanizzate o polverizzate, residui di siliconi, resine acriliche, alchidiche, ureiche, fluorocarboniche, poliuretaniche, residui di distaccanti e colle, grassi, oli ricotti ecc.

MODALITA' D'USO: Utilizzare il prodotto puro assicurandosi che la fase superiore sia di almeno 10 cm di altezza. Utilizzare a caldo con temperature comprese tra 75°C e 95°C. I tempi di contatto sono in genere di 20-120 minuti. Dopo tale periodo immergere immediatamente i pezzi in una seconda vasca contenente acqua. Quindi risciacquare con acqua in pressione.
AVVERTENZE: i pezzi devono essere puliti ed asciutti. Evitare di fare cadere acqua nella vasca calda.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale